



Retomadora Tipo Ponte com 2 Rodas de Caçambas



Capacidade
Teórica: 4.000 t/h
Nominal: 2.400 t/h
Bitola: 40 m
Material: Minério de Ferro
Densidade: 2,5 t/m³
Roda de Caçambas: Ø 7,7 m
Nr. de Caçambas: 8
Volume de Caçambas: 680 ltr
Nr. de Descargas: 42 min.
Correia Transportadora: 1.200 mm
Velocidade da Correia: 2,8 m/seg
Peso Total: 285 t
Potência Instalada: 500 KW

Capacity
Theoretical: 4.000 t/h
Guaranteed: 2.500 t/h
Track Gauge: 40 m
Material: Iron ore
Bulk Density: 2,5 t/m³
Bucket Wheel: Ø 7,7 m
Nr. of Buckets: 8
Bucket Capacity: 680 ltr
Nr. of Discharges: 42 min.
Belt Width: 1.200 mm
Belt Speed: 2,8 m/seg
Service Weight: 285 t
Installed Power: 500 KW

ISOMONTE S/A

Rua Cristiano França Teixeira Guimarães, 265 - Bairro CINCO – Contagem - MG – Brasil
Tel.: +55 31 2128-2600 Fax.: +55 31 2128- 2690 E-mail: isomonte@isomonte.com.br
www.isomonte.com.br